

Produktinfoblatt:
glimtrex® Härter

Produktbeschreibung

glimtrex® Härter ist ein Zusatz für das glimtrex® Hartwachs-Öl, um die Trocknungszeit zu verringern und die Belastbarkeit der Oberfläche zu erhöhen.

Eigenschaften

- nur in Verbindung mit glimtrex® Hartwachs-Öl zu verwenden
- geeignet für alle Holz- und Korkflächen
- erhöht die Strapazierfähigkeit und Lebensdauer der Oberfläche
- leicht zu verarbeiten
- beschleunigt zusätzlich die Trocknung der Oberfläche
- erzeugt rutschhemmende Oberfläche (R10 für öffentliche Gebäude vorgeschrieben)
- sehr gute Ergebnisse werden auch auf Exotenhölzern erzielt

Verarbeitungshinweise

- mischen Sie dem glimtrex® Hartwachs-Öl 5% glimtrex® Härter bei
- stellen Sie sicher, dass der glimtrex® Härter und das glimtrex® Hartwachs-Öl gut vermischt sind
- rollen Sie anschließend das Material wie gewohnt gleichmäßig auf
- vor dem Aufbringen der zweiten Lage unbedingt einen Zwischenschliff durchführen
- die Verarbeitungszeit beträgt ca. 1 Stunde.
- wir empfehlen, nicht mehr Material anzusetzen, als Sie in 45 Minuten verarbeiten können.

Technische Daten

Erhältlich in 0,125 Liter und 0,5 Liter-Gebinden.

Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität, vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung achten und ggf. abnehmen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.