

Produktinfoblatt:  
**SIGNUM Fugenkittlösung**

### Produktbeschreibung

Wasserbasierte SIGNUM Fugenkittlösung zum Verkitten von Fugen bis 2 mm und zum Füllen kleinerer Fehlstellen in Holzfußböden.

### Eigenschaften

- wasserbasierend
- sehr hohe Füllkraft
- schnelle Trocknung
- geruchsmild
- umweltfreundlich
- gute Schleifeigenschaften
- einfache Verarbeitung

### Oberflächenbehandlung

glimtrex® SIGNUM Fugenkittlösung vor Verarbeitung gut aufschütteln. Mit sehr feinem Holzschleifstaub (K80) zu einer spachtelfähigen Masse anteigen. Schleifstaub der Randstreifen eignet sich besonders gut. Je feiner der Schleifstaub, desto besser der Verbund in den Fugen.

Die zu behandelnde Parkettfläche vollflächig abspachteln; breite Fugen vorfüllen oder 2 x spachteln. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Zu zähe Schleifstaubmischung gegebenenfalls mit glimtrex® SIGNUM Fugenkittlösung verdünnen, kein Wasser verwenden!

Die Trocknungszeit beträgt ca. 1 Stunde.

Zwischenschliff: Walzenschleifmaschine: Korn 100 – 120  
Endschliff mit Einscheibenschleifmaschine: Korn / Gitter 120 - 150 mit anschließender Entstaubung.

**Es dürfen keine Fugenkittreste auf der Fläche verbleiben!** Gefahr von Fleckenbildung!

Gründliche Entstaubung der geschliffenen Fläche vor Weiterbearbeitung.



## Technische Daten

Erhältlich in 5 Liter-Gebinden.

Die Lagerfähigkeit beträgt 26 Wochen im verschlossenen Originalgebände. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter [www.glimtrex.de/downloads](http://www.glimtrex.de/downloads).

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik.

Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.

Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.