



# Produktinfoblatt: **glimtrex<sup>®</sup> UV-Protect**

## Produktbeschreibung

glimtrex<sup>®</sup> UV-Protect ist ein Zusatz für das glimtrex<sup>®</sup> Hartwachs-Öl, um den Schutz gegen UV-Strahlung zu erhöhen und die damit verbundene Farbänderung des Holzes zu vermindern.

## Eigenschaften

- nur in Verbindung mit glimtrex<sup>®</sup> Hartwachs-Öl zu verwenden
- geeignet für alle Holz- und Korkflächen
- erhöht die Farbbeständigkeit Ihres Holzes
- leicht zu verarbeiten

## Verarbeitungshinweise

- mischen Sie dem glimtrex<sup>®</sup> Hartwachs-Öl 5% glimtrex<sup>®</sup> UV-Protect bei
- stellen Sie sicher, dass der glimtrex<sup>®</sup> UV-Protect und das glimtrex<sup>®</sup> Hartwachs-Öl gut vermischt sind
- rollen Sie anschließend das Material wie gewohnt gleichmäßig auf
- vor dem Aufbringen der zweiten Lage unbedingt einen Zwischenschliff durchführen
- für den höchst möglichen Schutz empfehlen wir den glimtrex<sup>®</sup> UV-Protect in beiden Lagen zu verwenden

## Technische Daten

Erhältlich in 0,125 Liter Gebinden.

**Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.**

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität, vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung achten und ggf. abnehmen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter [www.glimtrex.de/downloads](http://www.glimtrex.de/downloads).

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.