

# Produktinfoblatt: **glimtrex<sup>®</sup> UNIO Härter**



## **Produktbeschreibung**

glimtrex<sup>®</sup> UNIO Härter ist ein Zusatz für das glimtrex<sup>®</sup> UNIO-Öl um die Trocknungszeit zu verringern und die Belastbarkeit der Oberfläche zu erhöhen.

## **Eigenschaften**

- Ist nur in Verbindung mit glimtrex<sup>®</sup> UNIO-Öl zu verwenden
- geeignet für alle Holz- und Korkflächen
- erhöht die Strapazierfähigkeit und Lebensdauer der Oberfläche
- ist leicht zu verarbeiten
- beschleunigt zusätzlich die Trocknung der Oberfläche
- sehr gute Ergebnisse werden auch auf Exotenhölzern erzielt

## **Verarbeitungshinweise**

- mischen Sie dem glimtrex<sup>®</sup> UNIO-Öl 5% glimtrex<sup>®</sup> UNIO Härter bei
- stellen Sie sicher, dass der glimtrex<sup>®</sup> UNIO Härter und das glimtrex<sup>®</sup> UNIO-Öl gut vermischt sind
- die Verarbeitungszeit/Topfzeit beträgt ca. 45 Minuten
- wir empfehlen: setzen Sie nicht mehr Material an, als Sie in 45 Minuten verarbeiten können

## **Technische Daten**

Erhältlich in 0,125 Liter-Gebinden.

**Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.**

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität ist vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung zu achten und ggf. abzunehmen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter [www.glimtrex.de/downloads](http://www.glimtrex.de/downloads).

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter. Sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.