

Produktinfoblatt:

glimtrex[®] UNIO-Öl

schnell – zuverlässig - nachhaltig



Produktbeschreibung

glimtrex[®] UNIO-Öl ist lösungsmittelfrei und ein auf natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen basierendes Produkt zur Behandlung von Holzfußböden und sämtlichen Holzoberflächen. Es enthält Leinöl, Sonnenblumenöl, Jojobaöl und Bienen-, Carnauba- und Candelillawachs.

Eigenschaften

- nur 1 Auftrag notwendig
- extrem ergiebig; 1 Liter reicht für bis zu 40m²
- nur 4 Arbeitsschritte:
 - Feinschliff mit glimtrex[®] Multilochscheibe Korn 120
 - ölen mit glimtrex[®] UNIO-Pad (grün)
 - auspolieren mit glimtrex[®] UNIO-Pad (violett)
 - nach 24 Stunden Ersteinpflege mit glimtrex[®] UNIO First-Care und haushaltsüblichem Wischmopp
- lösungsmittelfrei
- antibakteriell
- kobaltfrei
- schnellste Trocknung
 - bereits nach 3 bis 6 Stunden vorsichtig begehbar (**mit Härterkomponente nach 1 bis 2 Stunden**)
 - nach 24 Stunden normal nutzbar (95% Endhärte)
 - dank optionaler Härterkomponente keine Trocknungsprobleme auf exotischen- und ölhaltigen Hölzern
- optimal abgestimmtes Equipment vom Schliff bis zum letzten Einpolieren
- DIBt-Zulassung (Zulassungsnr.: Z-157.10-153)
- erfüllt DIN 53160: speichelecht
- geprüft nach DIN 68861-1C: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug
- einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex[®] UNIO Floor-Care

Oberflächenbehandlung

Schleifen Sie die Holzoberfläche mit einem Pad mit maximal 120er Körnung (wir empfehlen die glimtrex[®] Multilochscheibe Korn 120). So erhalten Sie auf der gesamten Fläche einen gleichmäßigen Schliff. Entfernen Sie den Schmutz und Schleifstaub. Stellen Sie sicher, dass Fußbodenheizungen mindestens 3 Tage vorher ausgestellt werden, damit das glimtrex[®] UNIO-Öl eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 18°C hat. Außerdem muss der Gebindeinhalt vor Gebrauch gut umgerührt werden. Bevor Sie glimtrex[®] UNIO-Öl auftragen, fertigen Sie bitte ein Muster an.



Die klassische Behandlung:

Benötigtes Material:

- Multilochscheibe Korn 120
- glimtrex® UNIO-Pad in grün und violett
- Tellermaschine
- fusselfreie Baumwolltücher

Gießen Sie etwas glimtrex® UNIO-Öl auf den zu öhlenden Fußboden. Legen Sie das glimtrex® UNIO-Pad (grün) auf das Öl und verreiben Sie das Material grob. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis der gesamte Fußboden eingeölt ist.

Bei Böden mit starker Faser empfehlen wir eine Vorbehandlung der Faser mit einem feinen Pinsel oder Baumwolltuch.

Nach 10 bis 20 Minuten (abhängig von Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur etc.) polieren Sie das überschüssige Öl mit dem glimtrex® UNIO-Pad (violett) rückstandsfrei ein.

Die speziell saugfähige Struktur des UNIO-Pads garantiert eine gleichmäßige Verteilung des frischen Öls. Darüber hinaus wirkt das Pad fein abrasiv und beseitigt eventuell vorhandene raue Stellen an der Oberfläche.

Nach frühestens 24 Stunden tragen Sie die Ersteinpflege glimtrex® UNIO First-Care pur mit einem Wischmopp auf Ihren Fußboden auf. Nach der Trocknung ist der Fußboden wieder begehbar.

Behandlung im professionellen Bereich auf Exotenhölzern und stark öhlhaltigen Hölzern:

Mischen Sie glimtrex® UNIO-Öl mit 5% glimtrex® UNIO Härter

Tragen Sie glimtrex® UNIO-Öl, wie in der klassischen Methode beschrieben, auf.

Lassen Sie das glimtrex® UNIO-Öl trocknen.

Nach 1 bis 2 Stunden ist die Fläche vorsichtig begehbar.

Nach 24 Stunden ist der Boden vollständig belastbar.

Durch den Zusatz unseres glimtrex® UNIO Härters wird die Oberfläche noch strapazierfähiger und rutschhemmender.

Regelmäßige Reinigung

- für den täglichen Staub und Schmutz genügt ein Besen oder Mopp
- bei der Verwendung eines Staubsaugers benutzen Sie bitte einen Parkettbürstenaufsatz aus dem Fachhandel, um Kratzer zu vermeiden
- stärkeren Schmutz säubern Sie am besten feucht mit glimtrex® UNIO Floor-Care als Wasserzusatz
- 25 bis 50 ml des glimtrex® UNIO Floor-Care auf 5 Liter Wasser reichen für die regelmäßige wöchentliche feuchte Reinigung und Pflege aus (1 Liter glimtrex® UNIO Floor-Care reicht i.d.R. für 40 Reinigungen)
- bei sehr starker Verschmutzung erhöhen Sie die Dosis
- achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihren Boden nur nebelfeucht wischen und nach Abschluss der Reinigung keine Wasserrückstände auf dem Boden verbleiben
- bei stärkerer Nutzung kann der Boden mit glimtrex® UNIO-Öl nachgeölt werden



Reparatur von Oberflächen

- beschädigte Stellen mit Schleifpapier (150er Körnung) in Faserrichtung ausschleifen
- anschließend verwenden Sie eine Körnung bis 280
- bei kleineren Beschädigungen glimtrex® UNIO-Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch einpolieren
- bei großflächigen Reparaturen gehen Sie wie bei der „Klassischen Behandlung“ vor

Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 40 m² je nach Holzart, Saugkraft und Oberflächenbehandlung.

Technische Daten

Erhältlich in 2,5 Liter-Gebinden in dem Glanzgrad matt.

Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität ist vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung zu achten und ggf. abzunehmen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter. Sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.